TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

JIS A 1323 A種合格品 （第55221号）

スパッタシート ゴールドアルファー

瞬間耐熱 1650℃

連続使用 1000℃

取扱説明書 ー ご使用前に必ず良く読み、正しくご使用下さい。ー

1. このシートは溶接及び溶接火花受けシートで、JIS A 1323 A種(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法で、厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと)に合格しています。この用途以外では使用しないで下さい。
2. このシートはシリカ繊維（高耐熱ガラス繊維）を使用し製作された商品です。
（瞬間耐熱温度1650℃、連続使用温度1000℃）
3. このシートのシリカ繊維は無機質の為、シート自体は決して燃える事はありませんが、ノロ、火花により、強度劣化を起こし、穴があきます。
4. このシートの縫糸は難燃糸を使用していますので直接ノロ、火花、炎等を当てますと劣化します。
5. このシートの周囲に補強用のロープが縫い込んで有りますが、このロープは可燃性のロープですので、直接ノロ、火花、炎等を当てないで下さい。
6. このシートに付着したノロは絶対にはがさないで下さい。無理にはがすと繊維の間に入って冷えたとノロと共に繊維が破れ穴れがあきます。
7. このシートは油類、溶剤（ガソリン、シンナー等揮発性の高いもの）の上では絶対に使用しないで下さい（素材は繊維です、吸収したり透過します）。
8. このシートを物品の保護として使用する場合は空間をとり、直接ノロ、火花、炎を当てないで下さい（シートは燃えませんが熱は伝わりますので着火する場合があります）。
9. このシートは擦れに弱いので、突起物などにシートを引っかけたり、床などの上を引きずらないで下さい（穴があくことがあります）。
10. このシートは強酸・強アルカリ性の薬品では劣化することがあります。薬品の付着にはご注意下さい（薬品がシートにかかる場合はご相談下さい）。
11. このシートは繰り返しのご使用の際には折り目から破れることがあります。

紙：台紙　プラ：外袋

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849

製造元 旭産業株式会社